


**I**

**Vite:** acciaio classe 12.9 UNI 5931 DIN 912  
**Rondella:** acciaio trattato rinvenuto e brunito; resistenza 100 Kg/mm<sup>2</sup>  
**Distanziale:** acciaio trattato rinvenuto e rettificato; resistenza 120 - 140 Kg/mm<sup>2</sup>

**GB**

**Cap screw:** steel class 12.9 UNI 5931 DIN 912  
**Cup washer:** hardened and tempered steel, not ground; tensile strength 100 Kg/mm<sup>2</sup>  
**Spacer sleeve:** hardened, tempered and ground steel; tensile strength 120 - 140 Kg/mm<sup>2</sup>

**D**

**Innensechskant Schulterschraube:** stahl sorte 12.9 UNI 5931 DIN 912  
**Scheibe für zylinderkopfschraube:** vergütungsstahl, nicht geschliffen; festigkeit 100 Kg/mm<sup>2</sup>  
**Distanzrohr:** vergütungsstahl, geschliffen; festigkeit 120 - 140 Kg/mm<sup>2</sup>

**F**

**Vis tête cylindrique à 6 pans creux:** acier qualité 12.9 UNI 5931 DIN 912  
**Rondelle d'appui:** acier trempé; coefficient d'elasticité 100 Kg/mm<sup>2</sup>  
**Tube entretoise:** acier trempé, surface rectifiée; coefficient d'elasticité 120 - 140 Kg/mm<sup>2</sup>

**E**

**Tornillo:** acero calidad 12.9 UNI 5931 DIN 912  
**Arandela:** acero tratado y pulido; resistencia 100 Kg/mm<sup>2</sup>  
**Distancial:** acero tratado y rectificado; resistencia 120 - 140 Kg/mm<sup>2</sup>

**P**

**Parafuso:** cabeça cilíndrica grade 12.9 UNI 5931 DIM 912  
**Anilha de apoio:** aço temperado mas não retificado; carga de tensão 100 Kg / mm<sup>2</sup>  
**Espaçador tubular:** aço temperado e retificado; carga de tensão 120 - 140 Kg / mm<sup>2</sup>

<b>d<sub>1</sub></b>	10	12,5	15	17,5	23
<b>d<sub>2</sub></b>	M6	M8	M10	M12	M16
<b>d<sub>3</sub></b>	15	19	23	27	34
<b>d<sub>4</sub></b>	10	13		18	24
<b>h</b>	10	13	15	18	24
<b>h<sub>1</sub></b>	5,5	6,5	7,5	9,0	11,0
<b>S</b>	5	6	8	10	14
<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>				
<b>20</b>	35				
<b>25</b>	40				
<b>30</b>	45	45	50		
<b>35</b>	50	50	55		
<b>40</b>	55	55	60	60	
<b>45</b>	60	60	65	65	
<b>50</b>	65	65	70	70	80
<b>55</b>	70	70	75	80	
<b>60</b>	80	80	80	90	90
<b>70</b>	90	90	90	100	100
<b>80</b>	100	100	100	110	110
<b>90</b>	110	110	110	120	120
<b>100</b>	120	120	120	130	130
<b>110</b>				140	140
<b>120</b>			140	150	150
<b>140</b>				170	180
<b>150</b>					180
<b>160</b>					200
<b>Q.ty</b>	24 pcs	24 pcs	24 pcs	24 pcs	12 pcs

ESEMPIO D' ORDINE - ORDERING EXAMPLE - BESTELLBEISPIEL - EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO - EXEMPLO DE ENCOMENDA: (24) SVC 15 - M10 x 50

CONSEGNA DA MAGAZZINO - DELIVERY FROM STOCK - LIEFERUNG AB LAGER - DISPONIBLE SUR STOCK - DISPONIBLE EN STOCK - ENTREGA DO STOCK